ksitex

Ksitex AC1-13W(б е л ы й)

Д и с п е н с е р

р у л о н н ы х п о л о т е н е ц

(м е х а н и ч е с к и й)

Р у к о в о д с т в о
П о э к с п л у а т а ц и и

**Благодарим вас за, то что вы приобрели диспенсер рулонных полотенец (механический )**

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данное изделие представляет собой контейнер для размещения рулонных полотенец**
- **Рекомендуется использовать однослойные полотенца плотностью не менее 35 гр/м**
- **Максимальная вместительность один рулон**
- **Наличие смотрового окна, для контроля количества оставшейся бумаги**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. П о д х о д я т с т а н д а р т н ы е б у м а ж н ы е р у л о н н ы е п о л о т е н ц а
2. В е с (**1 шт**) (б р у т т о) [ 2kg]
3. Р а з м е р д и с п е н с е р а В*Ш*Г м м [ 330x 265x 225]
4. Р а з м е р у п а к о в к и ( **1шт**) В*Ш*Г м м [ 340*270*245]
5. Ш т у к в к о р о б к е [ 4 ш т]
6. Р а з м е р к о р о б к и ( **4шт**) В*Ш*Г м м [ 510*300*710 ]
7. В е с к о р о б к и (4шт) [ 10,2kg ]

! К о р п у с с д е л а н и з у д а р о п р о ч н о г о п л а с т и к а А Б С



## У С Т Р О Й С Т В О

- Диспенсер выполнен из ударопрочного пластика АБС
- Антивандальный, наличие замка и ключа
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой



## У С Т А Н О В К А И Э К С П Л У А Т А Ц И Я

1. Закрепите изделие на стене, используя крепеж, поставляемый в комплекте
2. Откройте ключом диспенсер
3. Вставьте одну упаковку рулонных полотенец
4. закройте диспенсер
5. Диспенсер готов к работе



## У С Т А Н О В К А И Э К С П Л У А Т А Ц И Я

1. Перед использованием убедитесь в наличии бумаги в диспенсере
2. Для получения бумаги, нажмите на рычажок справа диспенсера, снизу появится лист, ухватитесь за торчащий край снизу диспенсера , оторвите его
3. Повторите для получения нужного количества полотенец



## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса диспенсера. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.



www.eco-serv.ru