Ksitex TH-5823 SS

(матовый)

Диспенсер листовой бумаги V сложения

Руководство По эксплуатации

Благодарим вас за, то что вы приобрели Диспенсер листовой бумаги V сложения

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данное изделие представляет собой контейнер для размещения упаковок листовой бумаги V сложения**
- **Максимальная вместительность две упаковки**
- **Наличие смотрового окна, для контроля количества листов бумаги**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Подходят стандартные бумажные полотенца V сложения
2. Вес (1 шт) (брутто) [1,63kg]
3. Размер диспенсера В*Ш*Г мм [265 x 267 x 125]
4. Размер упаковки (1шт) В*Ш*Г мм [270*275*130]
5. Штук в коробке [10 шт]
6. Размер коробки (10шт) В*Ш*Г мм [310*580*700]
7. Вес коробки (10шт) [19,2kg]

! Корпус сделан из стали марки AISI 201

УСТРОЙСТВО

- Диспенсер выполнен из стали марки AISI 201
- Анти вандальный, наличие замка и ключа
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закрепите изделие на стене, используя крепеж, поставляемый в комплекте
2. Откройте диспенсер с помощью ключа
3. Вставьте одну или две упаковку листовой бумаги V сложения
4. Закройте диспенсер
5. Диспенсер готов к работе

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии бумаги в диспенсере
2. Для получения бумаги, ухватитесь за торчащий край бумаги снизу диспенсера, потяните за него, диспенсер выдаст один лист, при потребности большего количества - повторите действие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса диспенсера. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

www.eco-serv.ru